


**OPTIFIRE 800 GREEN**
**OPTIFIRE 1000 GREEN**
**DESIGN 700 GREEN**
**DESIGN 800 GREEN**
**DESIGN 1000 GREEN**
**LINE**
**LINE COMPACT**


Hogar empotrable de leña con ventilación externa opcional y toma de aire exterior. Apertura de la puerta hacia la izquierda.




Hogar empotrable de leña con ventilación externa opcional y toma de aire exterior. Apertura de la puerta hacia la izquierda.



Hogar empotrable de leña con ventilación externa opcional y toma de aire exterior. Apertura de la puerta hacia la izquierda.



Hogar empotrable de leña con ventilación externa opcional y toma de aire exterior. Apertura de la puerta hacia la izquierda.



Hogar empotrable de leña con ventilación externa opcional y toma de aire exterior. Apertura de la puerta hacia la izquierda.



Disponible solo para los hogares Design 700, 760, 800 y 1000 green.

Ventilación de 750 m<sup>3</sup>/h opcional para los Design 700, 760 y 800 green. Obligatoria para los Design 1000 green.

Disponible en versión izquierda o derecha, cesta para leños incluido.

Colores actuales: tableta laminada aspecto madera castaño oscuro, zócalo inferior blanco y cesta para leños blanco. El resto del revestimiento es negro.



Disponible para toda la gama Infire green, Optifire green y Design green.

Ventilación de 750 m<sup>3</sup>/h opcional para toda la gama Optifire y Design green 700, 760 y 800 green. Obligatoria para los 1000 green. Los Infire disponen de ventilación integrada.

Colores actuales: zócalo en blanco o negro bajo pedido (altura a medida bajo pedido).

El resto del revestimiento es negro.

X, Y, Z, en función de modelo (INFIRE/OPTIFIRE/DESIGN GREEN)  
W: De 40 a 600 (INFIRE GREEN)  
De 150 a 600 (OPTIFIRE/DESIGN 700/760/800 GREEN)  
De 205 a 600 (OPTIFIRE/DESIGN 1000 GREEN)

<b>Dimensiones de la cara delantera</b>	801 x 621 mm (marco 4 mm) 849 x 640 mm (marco 30 mm 3 lados) 849 x 670 mm (marco 30 mm 4 lados)	981 x 621 mm (marco 4 mm) 1029 x 640 mm (marco 30 mm 3 lados) 1029 x 670 mm (marco 30 mm 4 lados)	701 x 604,5 mm (marco 4 mm)	801 x 524,5 mm (marco 4 mm)	981 x 526 (marco 4 mm) 1029 x 575,5 mm (marco 30 mm 4 lados)
<b>Dimensiones del cristal</b>	665 x 384 mm	845 x 384 mm	565 x 464 mm	665 x 384 mm	845 x 384 mm
<b>Medidas de empotrado</b>	803 x 503,5 x 703 mm	982 x 505 x 710 mm	703,5 x 503,5 x 783 mm	803 x 503,5 x 703 mm	982 x 505 x 710 mm
<b>Peso</b>	141 Kg	150 Kg	125 Kg	141 Kg	150 Kg
<b>Potencia nominal</b>	10 - 11,5 kW	11,5 - 13 kW	11 - 12,5 kW	10 - 11,5 kW	11,5 - 13 kW
<b>Potencia efectiva con ventilación</b>	Míni : 8 kW / Máxi : 15 kW	Míni : 9 kW / Máxi : 17 kW	Míni : 8 kW / Máxi : 16 kW	Míni : 8 kW / Máxi : 15 kW	Míni : 9 kW / Máxi : 17 kW
<b>Potencia efectiva sin ventilación</b>	Míni : 6 kW / Máxi : 13 kW	Míni : 7 kW / Máxi : 15 kW	Míni : 6 kW / Máxi : 14 kW	Míni : 6 kW / Máxi : 13 kW	Míni : 7 kW / Máxi : 15 kW
<b>Diámetro de salida</b>	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
<b>Distancia eje salida humos - parte trasera</b>	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm

**Opciones**






Dos versiones disponibles: look screen o look metal. Marco 4 mm (4 lados) o 30 mm (3 o 4 lados). Paraleños opcional. Kit ventilación 750m<sup>3</sup>/h.

Marco 4 o 30 mm. Kit ventilación 750m<sup>3</sup>/h. Kit de fundición. Kit de aire caliente.

Marco 4mm de serie. Marco 30 mm (4 lados) opcional. Kit ventilación 750m<sup>3</sup>/h, paraleños, blindaje interno en Skamolex o metal decorativo opcionales.

Marco 4mm de serie. Marco 30 mm (4 lados) opcional. Kit ventilación 750m<sup>3</sup>/h opcional.

Marco de 4 o 30mm. Kit de aire caliente. Paraleños opcional. Kit ventilación 750m<sup>3</sup>/h.

**Esquema técnico**


X, Y, Z en función de modelo

