

INFIRE 603 / 604 CLASSIC
INFIRE 683 / 684 CLASSIC
INFIRE 743 / 744 CLASSIC
FUEGO
PRISMA
INFIRE 745 SCOPE
INFIRE 600 GREEN COMPACT
INFIRE 680 GREEN


Hogar empotrable multi-combustible (leña – carbón) con ventilación integrada. Apertura de la puerta hacia la izquierda.



Hogar empotrable multi-combustible (leña – carbón) con ventilación integrada. Apertura de la puerta hacia la izquierda.



Hogar empotrable multi-combustible (leña – carbón) con ventilación integrada. Apertura de la puerta hacia la izquierda.




Hogar multi-combustible (leña – carbón) con ventilación integrada. Apertura de la puerta hacia la izquierda.




Hogar empotrable multi-combustible (leña – carbón) con ventilación integrada. Apertura de la puerta hacia la izquierda.



Hogar empotrable de esquina de leña con ventilación integrada. Modelo izquierda o derecha. Apertura de la puerta hacia la izquierda o hacia la derecha.



Hogar encastrable con ventilación (opcional) integrada con toma de aire externo. Apertura de la puerta hacia la izquierda.



Hogar empotrable con ventilación (opcional) integrada con toma de aire externo. Apertura de la puerta hacia la izquierda.

Dimensiones de la cara delantera	668 x 537,5 mm (603) 668 x 574 mm (604)	744 x 591,5 mm (683) 744 x 628 mm (684)	804 x 631,5 mm (743) 804 x 668 mm (744)	786 x 649 mm	806 x 646,5 mm (con marco)	745 x 600 mm (sin marco) 782,5 x 635 mm (con 4 lados marco) 782,5 x 671 mm (con 6 lados marco)	597 x 504 mm (marco 4mm) 648 x 522 mm (marco 30mm 3 lados) 648 x 552 mm (marco 30mm 4 lados)	673 x 560 mm (marco 4mm) 724 x 577 mm (marco 30 mm 3 lados) 724 x 607 mm (marco 30 mm 4 lados)
Dimensiones del cristal	481 x 272 mm	541 x 326 mm	601 x 366 mm	601 x 366 mm	614 x 370 mm	674 x 370 + 348 x 370 mm	462 x 264 mm	537 x 319 mm
Medidas de empotrado	600 x 420 x 504 mm	680 x 428 x 560 mm	740 x 428 x 600 mm	786 x 390 x 500 mm	728 x 390 x 600 mm	745 x 477 x 600 mm	600 x 360 x 503 mm	676 x 438 x 558 mm
Peso	90 Kg	95 Kg	110 Kg	160 Kg	114 Kg	115 Kg	100 Kg	115 Kg
Potencia nominal	8 kW	9 kW	10 kW	10 kW	10 kW	10 kW	6 kW	9 kW
Potencia efectiva con ventilación	Míni : 5 kW / Máxi : 10 kW	Míni : 6 kW / Máxi : 11 kW	Míni : 7 kW / Máxi : 12 kW	Míni : 7 kW / Máxi : 12 kW	Míni : 7 kW / Máxi : 12 kW	Míni : 7 kW / Máxi : 12 kW	Míni : 3 kW / Máxi : 9 kW	Míni : 6 kW / Máxi : 11 kW
Potencia efectiva sin ventilación	–	–	–	–	–	–	Míni : 3 kW / Máxi : 7 kW	Míni : 4 kW / Máxi : 9 kW
Diámetro de salida	150 mm	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm	200 mm	150 mm	180 mm
Distancia eje salida humos - parte trasera	122 mm	146 mm	146 mm	167 mm	153 mm	180 mm	145 mm	159,5 mm

Opciones

El Infire 603 dispone de un marco de 3 lados de 39 mm y el 604 de un marco de 4 lados de 39 o 4 mm. Kit de fundición disponible. Stop air.

El Infire 683 dispone de un marco de 39mm de 3 lados y el 684, de un marco de 4 lados. Kit fundición disponible. Stop air.

El Infire 743 dispone de un marco de 39mm de 3 lados y el 744, de un marco de 4 lados. Kit fundición disponible. Stop air.

Una pieza metálica para cubrir la espalda del aparato y un pafión descentrado están disponibles. Kit fundición disponible.

Kit fundición disponible.

Marco 4 o 6 lados disponible.

Marco 4 mm (4 lados) o 30 mm (3 o 4 lados). Look metal o look screen opcional. Kit ventilación. Kit de fundición.

Marco 4 mm (4 lados) o 30 mm (3 o 4 lados). Look metal o look screen. Kit ventilación. Kit de fundición.

Esquema técnico
